

Banläggaranvisning och allmänna regler för Alliansen som skjuts på MSF skjutbana i Sisjön.

Skapad	2022-01-21	Lasse Almér
Reviderad	2022-02-27	Lasse Almér
Reviderad	2023-04-05	Lasse Almér
Reviderad	2024-02-07	Lasse Almér

Ändringar/tillägg är markerade med **gul** färg.



Stn 1

Stn 2

Stn 5

Stn 3

Skjuthall 25m

Klubbhus

Container

Stn 4

Skjuthall 50m

Stn 7

Stn 8

Stn 6

Banläggare, allmänt

- Ansvarig förening gällande banläggning
 - Alliansen 1: Öckerö SF
 - Alliansen 2: GPSSK
 - Alliansen 3: TPSF
 - Alliansen 4: HPSS
 - Alliansen 5: MSF
 - Alliansen 6: MSF
- Banläggare ska tillsammans med säkerhetsansvarig genomföra en visuell besiktning av banan i god tid före första start.
- 6 skyttar per patrull.
- 8 stationer, valfritt antal tavlor.
- A, R och S skjuter på samma tider.
- B och C skjuter på samma tider för att förenkla anmälan och snabba upp flödet. Dock skall, enligt SHB, minst en station ha olika förutsättningar för B och C.
- Om mål med ovanliga färger används ska banläggande förening köpa in klisterlappar samtidigt med målmaterielen. Banläggaren distribuerar dessa till berörda stationer.
- Övriga klisterlappar, "standardfärger", och kriterior rekvideras av stationsansvarig förening hos LCE Skyttmateriel.
- Om målgrupp med uppdykande/försvinnande mål används ska målen och konstruktionen klara regn under hela tävlingsdagen.
- Inköp av målmateriel sker hos Gunnar Elfving Skyttetjänst AB med angivande av Göteborgsföreningarnas Fältskytteallians som köpare.
- Inköp av virke till mål görs av banläggaren. Utlägg skickas till Lars Regné, mailadress ekonomi@gpssk.se
- Material och tavlor får tillfälligt förvaras i container som finns utmärkt på översiktsskilderna högst upp i detta dokument. Denna container får användas 1 vecka innan tävling samt 1 vecka efter tävling. Mål skall skruvas isär och tas om hand alternativt slängas efter varje tävling.
- Tillfälliga passerkort till MSF kommer att delas ut, inför varje tävling, till ansvarig banbyggare. Kontakt: kjell.dalesjo@gmail.com

Banläggare, stationsutformning

- Viktigt att inte överskrida maxavstånden på stationerna så att inte säkerheten äventyras, se översiktsskild ovan.
 - Blått streck är skjutplats (max tillåtna avstånd)
 - Skjutvinklar visas som gula streck (45° vinkel från skjutplats).
 - Viktigt att haltstolpe placeras rätt på station 2.
- Om direktväxlande mål används ska målen förskjutas i höjdlängd så att genomskjutning av två mål samtidigt eller träff bakifrån i målet undviks.
- Stationsförutsättningar på Haltspålen ska vara tydliga och lättlästa. Använd största möjliga typsnittsstorlek. Två exemplar av stationsförutsättning ska levereras till stationen; 1 ex till haltspålen och 1 ex till funktionärerna. Haltspålen ex får inte innehålla uppgifter om avstånd.

- 3st manuell vändställ, fram-/bort-svängande för 6st tavlor (tillhör MSF), finns att tillgå att användas på valfri station. Den totala bredden på vändställen är 5m och avståndet mellan tavlorna är 0,9m för grönmålat samt 0,95m för dem galvaniserade. Dem galvaniserade ställen kan kopplas ihop till en enhet om så önskas. Dimensionen på tavlornas hållare i dem galvade ställen är något större än för det gröna stället, så tråkilar kan eventuellt behövas.
- 2st manuella vändställ (galvaniserade), fram-/bort-svängande för 6st tavlor (tillhör Alliansen), finns att tillgå att användas på valfri station. Den totala bredden på vändstället är 5m och avståndet mellan tavlorna är 0,95m. Dem galvaniserade ställen kan kopplas ihop till en enhet om så önskas. Dimensionen på tavlornas hållare i ställen är något större än tidigare vändställ, så tråkilar kan eventuellt behövas.
- Om man vill placera en målgrupp framför skjutvallen måste man tänka på vart rikoschetter tar vägen. Beslut ang. höjd och tjocklek på däckbarriär bakom målgrupp skall tas i samråd med säkerhetsansvarig.
- Fasta tavlor skall om möjligt fästas med tråkilar. Det är Banläggandes ansvar att det finns tillräckligt med kilar på tävlingsdagen för att fästa alla mål. Kilar sågas till från träläckt.
- Banlayout skall skickas till kretsinstruktör (lasse@okrets.se) 3v innan tävling för godkännande.

Detta måste finnas med i underlaget som skall godkännas.

- Figurernas korrekta namn + figurgrupp enligt SHB samt vilken målgrupp figurerna tillhör (om målgrupperna har olika avstånd).
- Avstånd till alla målgrupper, gäller både C/B och A/R.
- Stationsförutsättningarna som skall anslås på haltstolpen.
 - Mall för haltstolpe finns på kretsens hemsida.
 - Detta skall finnas med på stationsförutsättningarna:
 - Tydligt framgå om det är poängfältskjutning eller klassisk räkning
 - Begränsningar i antal träff/tavla om man väljer klassisk räkning
 - Antal mål
 - Antal målgrupper
 - Skjutställning (45°, utan stödhand, stående/sittande). Tänk på att bara skriva begränsningarna. Tex om riktning och stödhand är tillåten skriver man bara stående.
 - Skjuttider för alla vapengrupper
 - Beskrivning hur eventuella målspel kommer att visas (grafisk figur + tider)
 - Fram/bortsvängande
 - Uppdykande
 - Fallande
 - Direktväxlande
 - Poängräkning (om man så önskar)

Övrigt för deltagande föreningar

Första hjälpen

Sjukvårdsutrustning finns i klubbhuset

Stationslådor

- Varje station har en dedikerad stationslåda. Stationsansvarig förening ansvarar för att innehållet är uppdaterat före varje tävling, samt att lådan finns på plats på tävlingsdagen.
- Det är tillåtet att förvara sin låda "hemma" om man så önskar.

Stationsbemanning

- Föreningar som ansvarar för bemanning av respektive station år 2024.
 - Station 1: GPSSK
 - Station 2: GPSSK
 - Station 3: MSF
 - Station 4: TPSF
 - Station 5: Obemannad
 - Station 6: HPSS
 - Station 7: Öckerö SF
 - Station 8: Öckerö SF
- I bemanningen av stationerna ingår det uppsättning samt nertagning av mål och haltstolpe efter instruktioner från banläggare/tävlingsledare. Om en station är obemannad skall övriga stationer hjälpa till med uppsättning samt nedtagning av mål och haltstolpe på denna station.
- Om det saknas funktionärer till att bemanna alla stationer skall tidtagning och protokollskrivning skötas inom den egna pratullen. Vid eventuell tvist är skytt nr 1 bestämmande. Om tvisten gäller skytt nr 1 skall skytt nr 6 vara bestämmande alternativt högst numrerande skytt vid lägre antal skyttar än 6.

Städning

- Efter avslutad tävling ska stationen städas av stationspersonalen och alla mål skall skruvas isär och tas om hand alternativt slängas. Målmateriel kan tillfälligt (max 1 vecka efter tävling) förvaras i målcontainer, se översiktsbild ovan.

Vapenkontroll

- Vapenkontroll utförs via stickprov. Detta sköts av sekretariatet.

Starttider

Starttid för första patrull är kl 08.30 gäller Alliansen 1 och 6

Starttid för första patrull är kl 09.00 gäller Alliansen 2, 3, 4 och 5

Funktionärer/banläggare ska vara på plats i god tid för att iordningsställa stationen.

Priser

- Inga priser kommer att delas ut

Sekretariat

- GPSSK sköter sekretariatet.

Jury

- Tävlingsjury utses av sekretariatet, innan första patrull går ut.

Köket

- MSF tillhandahåller servering
- Funktionärer kan hämta ut förtäring till en kostnad av 50kr/person. Funktionärer skall ange namn och förening till kökspersonalen.

Station 1 - Mellan klubbhus och skjuthall 25m



Skjutavstånd: max 16m

Bredd slipers: 10m Tavlor skall kilas fast i spår som finns i bakkant på slipers mot vall.
Träkilar skall användas för fastsättning av målen.

Max höjd på mål: 90cm Höjd mätt från överkant slipers till överkant mål.

Övrigt:

Tänk på skjutvinkeln till station 2, överskrid inte tillåtet skjutavstånd!

På **höger** sida av slipers finns ett fast monterat målställ för fallande/uppdykande mål (**flyttad efter att foto tagits**). Målen skruvas i träregel på målstället.

Kvaliteten på detta målställ är okänt och behöver kontrolleras innan användning.

Trädimension 25 x 48 passar i **slipersns målställ.**

Om vändställ används skall dessa placeras mellan slipers och vall. Målställets ben som är närmast skyttarna får lov att stå på slippersen. Max höjd på målen enl. ovan.

Om vändställ används skall metallen skyddas med trä eller bildäck framför vändstället för att förhindra rikoschetter.

Station 2 - Syd västra hörnet av skjuthall 25m



Skjutavstånd: max 12m

Bredd slipers: 9,8 m Tavlor skall kilas fast i spår som finns i bakkant på slipers mot vall.
Träkilar skall användas för fastsättning av målen.

Max höjd på mål: 150 cm om man sätter fast målen i bakkant sliper mot vall. Höjd mätt från överkant slipers till överkant mål.

Övrigt: **Tänk på skjutvinkeln för station 1, överskrid inte tillåtet skjutavstånd!**

Viktigt att haltstolpe placeras rätt, så att skyttarna inte blir stående "innanför skjutvinkeln" för station 1. Se översiktsbild högst upp i detta dokument.

Tänk på skjutvinkeln till station 3. Station 2 och 3 skall kunna skjuta och markera oberoende av varandra. Se översiktsbild högst upp i detta dokument.

Om vändställ används skall dessa placeras mellan slipers och vall. Målställets ben som är närmast skyttarna får lov att stå på slippersen. Max höjd på målen enl. ovan.

Om vändställ används skall metallen skyddas med trä eller bildäck framför vändstället för att förhindra rikoschetter.

Trädimension 25 x 48 passar i slipersns målställ.

Station 3 - Skjuthall 25m



Skjutavstånd: max 21m

Bredd duellställ: 20m

Max höjd på mål: 180 cm för mål som placeras i vändställ. Höjd mätt från botten vändställ till överkant mål.
110 cm om man skruvar målen i bakkant sliper mot vall. Höjd mätt från överkant slipers till överkant mål.

Övrigt: Tänk på skjutvinkeln till station 2. Station 2 och 3 skall kunna skjuta och markera oberoende av varandra. Se översiktsbild högst upp i detta dokument.

Duellstället har 20st platser med 4 st sektioner om 5st ställ vardera. Man måste därför använda 3st ställ i varje sektion för 6st mål. Det finns möjlighet att koppla isär duellstället och bara använda 10st ställ på vänster sida om man så önskar. Varje plats i vändstället har 3st fästpunkter, vänster, mitten och höger. C/C mått yttre fästen 555 mm. Vändstället vrider sig runt det mittersta fästet (se foto). Vändstället vänder bort motsols. Trädimension 25 x 48 passar i vändstället. Undvik vändstället på skjutplats 1 & 10, eftersom dessa glappar (= vingligt).

Om manuellt vändställ används skall dessa placeras mellan slipers och vall.

Om manuellt vändställ används skall metallen skyddas med trä eller bildäck framför vändstället för att förhindra rikoschetter.

Station 4 - Korthållsstation (IPSC bay)



Skjutavstånd: max 15m Utrymme måste finnas bakom skyttar för säker passage

Bredd slipers: 17m Tavlor skall kilas fast i spår som finns i bakkant på slipers mot vall. Träkilar skall användas för fastsättning av målen.

Max höjd på mål: 150 cm Höjd mätt från överkant slipers till överkant mål.

Övrigt: Tänk på skjutvinklarna om du har 2 målgrupper och kort avstånd, så att du inte skjuter vid sidan av skjutplanket.

Trädimension 25 x 48 passar i slipersns målställ.

Om vändställ används skall dessa placeras mellan slipers och vall. Målställets ben som är närmast skyttarna får lov att stå på slippersen. Max höjd på målen enl. ovan.

Om vändställ används skall metallen skyddas med trä eller bildäck framför vändstället för att förhindra rikoschetter.

Station 5 - 100m bana



- Skjutavstånd:** max 50m Maxavståndet begränsas av skjutbanetillståndet
(gäller enhandsvapen)
- Bredd slipers:** 12m Tavlor skall kilas fast i spår som finns i bakkant på slipers mot vall.
Träkilar skall användas för fastsättning av målen.
- Max höjd på mål:** 90 cm Höjd mätt från överkant slipers till överkant mål.
Vid avstånd mellan 25 -50m.
150 cm Höjd mätt från överkant slipers till överkant mål.
Vid avstånd mellan 0 -25m
- Övrigt:** Trädimension 25 x 48 passar i slipersns målställ.
Det är ca 52m från tavlor till framkant av asfalten samt ca 67 m till bakkanten av asfalten.
Vändställ får användas på avstånd upp till 25 m. Vändstället skall placeras uppe på slipers alternativt framför slipers så nära vallen som möjligt. Max höjd på målen enl. ovan.
Om vändställ används skall metallen skyddas med trä eller bildäck framför vändstället för att förhindra rikoschetter.

Station 6 - Nya 25m (bakom Skjuthall 100m)



Skjutavstånd: max 27m (utomhus) Det är ca 29 m från nordöstra hörnet av skjuthallen till vall samt ca 31 m från sydöstra hörnet av skjuthallen till vall.

Bredd slipers: 14m Tavlor skall kilas fast i spår som finns i bakkant på slipers mot vall.
Träkilar skall användas för fastsättning av målen.

Max höjd på mål: 180 cm Höjd mätt från överkant slipers till överkant mål.

Övrigt: Trädimension 25 x 48 passar i slipersns målställ.

Tänk på att vallen är sned i jämfört med skjuthallen, se översiktsbild i början av dokumentet. Det skiljer ca 2m från skjuthallens båda hörn till vallen.

Om vändställ används skall stället placeras uppe på slipers alternativt framför slipers så nära vallen som möjligt. Max höjd på målen enl. ovan.

Om vändställ används skall metallen skyddas med trä eller bildäck framför vändstället för att förhindra rikoschetter.

Station 7 och Station 8 - Skjuthall 50m



Skjutavstånd: max 50m

Bredd slipers: 24m Tavlör skall kilar fast i spår som finns i bakkant på slipers mot vall.

Träkilar skall användas för fastsättning av målen.

Alternativt kan man ställa målen i vändstället.

Max höjd på mål: 180 cm för mål som placeras i vändställ. Höjd mätt från botten vändställ till överkant mål.

150 cm om man kilar fast målen i bakkant sliper mot vall. Höjd mätt från överkant slipers till överkant mål.

Övrigt:

Skjuttiderna skall vara samma för båda stationerna.

Stationerna skall kunna skjutas samtidigt, så tänk på skjutvinklarna. 45° vinkel eller mer till skyttar som står framför egna skjutplatsen (se översiktsbild i början av dokumentet).

Det finns 12 st vändställ som har 2st fästpunkter var. Båda fästpunkterna (höger och vänster) roterar runt en centrumaxel (se foto). C/C fästen 564mm.

Vändställen vänder bort motsols. **OBS!** Annan dimension på detta vändställ jämfört med andra vändställ. Trädimension 25 x 36 passar detta vändställ.

Ställen är jämt fördelade över vallen och kan ej delas av.

Vändstället kan manövreras från en manöverpanel i skjuthallen eller med en fjärrkontroll (trådlös). Hanteras fjärrkontrollen fel kommer stället att sluta fungera och man måste återställa funktionerna på manöverpanelen i skjuthallen.

Om manuella vändställ används skall dessa placeras uppe på slipers alternativt mellan slipers och vall. Max höjd på målen enl. ovan.

Om vändställ används skall metallen skyddas med trä eller bildäck framför vändstället för att förhindra rikoschetter.